

Sellos compresibles de poliuretano saturado con bitúmenes, estabilizantes y dimensionada de acuerdo a la geometría de la cubierta. De alta densidad e ignífuga, posee excepcionales características de resistencia, compresibilidad e impermeabilidad. Por su gran resistencia a los rayos ultravioleta, permite garantizar una vida útil superior a los elementos sellados.

Es un efectivo sello, de fácil aplicación, listo para su uso. Compatible con múltiples superficies tales como; acero, fibrocemento, policarbonato, fibra de vidrio y acrílicos. Por tratarse de un producto de gran versatilidad, tiene una presentación para cada una de sus necesidades, siendo las empaquetaduras lisas, onduladas y trapezoidales las principales.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Densidad FLEXIBAND: 120 - 150 Kg. / m³
- Color: Negro.
- Temperatura de Servicio: Entre - 20 °C y 70 °C.
- Inflamabilidad: No inflamable.
- Duración: Indefinida.

APLICACIONES:

Rectangular:


- Pilares pretensados de hormigón.
- Pilares metálicos.
- Traslapos de cubiertas o paneles.
- Mansardas.
- Estanques Australianos.
- Montajes industriales.
- Arandelas en fijaciones de techos.

Trapezoidal:


- Costaneras (bajo onda).
- Caballetes (sobre onda).
- Traslapos con cambio de pendiente.
- Forro lateral y doble.

Ondulado:


- Caballete gran onda.
- Caballete cumbre lisa.
- Claraboyas.
- Terminal alero




Juntas de canaletas




Antirruido para pisos




Sellado solera inferior



Sellado de estanques



Sellado de traslapos



Sellado de caballetes

PROPIEDADES:

- Cuando es comprimido permite ser usado como una efectiva protección contra la humedad o aguas lluvias, actuando como un perfecto sello hidráulico, en techos, paneles y cubiertas.
- Como empaquetadura para todo tipo de planchas o paneles, evita el paso de polvo, viento u objetos extraños. Sus formas, tanto trapezoidales como onduladas se adaptan fácilmente.

Compriband **Rectangular** Se suministra en secciones rectangulares, cuadradas y dimensiones especiales, según sean los requerimientos del cliente. El largo depende de la necesidad, siendo lo más habitual entre 1,0 a 2,0 mts. o rollos de 10 mts.



Compriband **Trapezoidal** Está disponible para todo tipo de cubiertas de distintos fabricantes, en sus dos tipos Sobre Onda y Bajo Onda. Otros diseños pueden fabricarse según necesidad.



Compriband **Ondulado**, se utiliza en planchas onduladas, se presenta para las versiones Onda Estándar y Gran Onda.

