

LA MEJOR CALIDAD PARA SU PISO FLOTANTE



FICHA TÉCNICA

- Espuma de polietileno expandido de 2 mm de espesor.
- Viene en rollos de 20m² y 10m².
- Apta para todo tipo de piso flotantes.
- Idóneo para aislamiento acústico, atenuación de ruidos de impacto de pisadas.
- Para utilizar bajo pisos de instalación flotante como laminados y foto melamínicos.
- Formato Rollo.
- Nivel irregularidades de la superficie base para la colocación de distintos tipos de revestimientos, tales como pisos flotantes.
- Material no tóxico, liviano y flexible.
- La espuma niveladora actúa como aislante térmico y acústico absorbiendo los impactos efectuados sobre la superficie.
- Apta para cualquier ambiente o recinto como habitaciones, oficinas, cocinas y pasillos.



Materialidad	Polietileno Expandido
Color	Blanco
Estructura Celular	Celda cerrada
Densidad media	25+/-5 Kg/m ³
Temperatura de empleo	Hasta 70°C
Coefficiente de Conductividad Térmica	0,038 W/Mk
Absorción de humedad	< 1% en Volúmen
Recubrimiento	Proteccion adicional como barrera de vapor de PEBD film/film, ancho 1100mm para permitir traslape.
Absorción Acústica	Alta absorción de ruidos e impactos (+/- 19 db)
Estabilidad Química	Excelente
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente
Espesor	2mm y 3mm (+/- 0,3mm)

- Disimula pequeñas imperfecciones de la base para la colocación de revestimientos como pisos de instalación flotante.