

FICHA TÉCNICA

Geotextil no tejido de color Negro. Formado por fibras vírgenes 100% de polipropileno, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termofijado.

FUNCIONES:

- ❖ Refuerzo.
- ❖ Separación.
- ❖ Filtración.
- ❖ Drenaje.

APLICACIONES:

Jardineras, macetas para plantas, plantaciones agrícolas, pozos domiciliarios, sistemas de drenaje, separación de superficies, en cimientos o en aplicaciones menores.

El geotextil deberá cubrirse completamente durante máximo los 14 días siguientes a su instalación.

Producto	Ancho	Largo	Peso	Diametro	Formato
Geotex120	1 mts	10 mts	1 kg	10 cm	Rollo

Formato: Exclusivo Retail

ENSAYO	NORMA	UNIDAD	VALOR
ESPESOR	ASTM D 5199	mm	0,97
RESIST. A LA TRACCION LONGITUDINAL	ASTM D 4632	N	310
COSTURADO	ASTM D 4632	N	279
ALARGAMIENTO	ASTM D 4632	%	50
RESIST. AL PUNZONADO CBR	ASTM D 6241	KN	1,0
PUNZONAMIENTO (1)	ASTM D 4833	N	160
CORTE TRAPEZOIDAL	ASTM D 4533	N	120
PERMITIVIDAD	ASTM D 4491	S-1	2,97
PERMEABILIDAD	ASTM D 4491	cm/seg	0,3
APERTURA DE PORO APARENTE (AOS)	ASTM D 4751	mm	0,085
ESTABILIDAD UV, 500h	ASTM D 4355	%	70

